



## Утилизация отходов на наивысшем уровне

Гигиеническое хранение отходов особенно в пищевой отрасли очень важно и к тому же охлаждённое хранение предписано федеральным законом об экологии. Многие органические и неорганические отходы по закону должны храниться при температуре ниже 5°C. Чтобы соответствовать высоким требованиям промышленных кухонь, мясных лавок, предприятиям пищевой промышленности и гастрономии, фирма Виссман предлагает превосходное решение с охладителем конфиската **CONFI-COOL** для экономичного и надёжного охлаждения отбросов.

### Продуманное оборудование для оптимальной эксплуатации

Запирающиеся двери, со сплошной планкой ручкой которая легко заменяется, объёмная пустокамерная изоляция отвечают за идеальное использование охладителя конфиската. Кроме того предоставляют отвесные отверстия и съёмные шарниры без инструмента комфортабельную мойку. Направительные и противоударные профили с внутренней стороны делают возможным точное позиционирование контейнера под отверстием загрузочного окна и серийное производство с въездным скатом содействует лёгкой замене контейнеров.

- **полностью из высококачественной стали**
- **различные размеры (до 3 x 240 лит.)**
- **холодильный агрегат готовый к подключению**
- **внутри-лежащие быстрые подъёмные замки**
- **термо-статично отрегулированное боковое холодильное устройство с цифровым термостатом**
- **внешнее использование возможно (опционально)**
- **контейнер разбирается**

## Долговечность и надёжность для гарантированной гигиены с отбросами



**CONFI-COOL** для 2 x 240 лит. мусорные контейнеры



### Коротко о главном

- контейнер разбирается для лёгкой транспортировки
- различные размеры для 1 x, 2 x, 3 x 120 лит. или 240 лит. Контейнеры
- неровности пола регулируются с внутренней стороны ножками при монтаже
- изоляционные элементы толщиной 56 мм
- двери закрываются на замок
- полностью уплотнённый не пропускающий тепло корпус
- находящиеся внутри замки быстрого подъёма
- экономящая электроэнергию альтернатива большим холодильным камерам
- въездной скат для замены контейнеров
- высокая прочность и экономящее энергию охлаждение благодаря строительному методу сэндвича
- полностью из высококачественной стали 1.4301
- автоматическое оттаивание
- холодильный агрегат готовый к подключению
- термо-статично отрегулированное холодильное боковое устройство с цифровым термостатом, с регулятором оттаивания и указателем температуры
- повышенная способность сопротивления испарителя к климатическим изменениям и атмосферы отбросов благодаря лаковому покрытию в процессе электрофореза
- внешнее использование возможно при специальном запросе с серийно согнутыми до 45° лопастями (защитный класс: IP 34)

Модель	CONFI-COOL 1 x 120 лит.	CONFI-COOL 1 x 240 лит.	CONFI-COOL 2 x 120 лит.	CONFI-COOL 2 x 240 лит.	CONFI-COOL 3 x 120 лит.	CONFI-COOL 3 x 240 лит.
Исполнение	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи сатинированно)	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи сатинированно)	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи сатинированно)	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи атинированно)	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи сатинированно)	полностью высококачественная сталь 1.4301 (снаружи сатинированно)
Габариты в мм (Д/Д с агрегатом x В x Ш)	620/940 x 1162 x 692	720/1040 x 1300 x 870	1190/1510 x 1162 x 692	1420/1740 x 1300 x 870	1720/2040 x 1162 x 692	2020/2340 x 1300 x 870
Толщина стен (мм)	56	56	56	56	56	56
Температура окружающей среды	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C	+14°C/+32°C
Внутренняя температура	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C	+4°C/+20°C
Подключение к сети (V)	230	230	230	230	230	230