

Камин Borkum стеатит



- Элегантный стальной камин
- Высококачественная стеатитовая облицовка
- Дверца с изогнутым стеклом
- Двойная фирменная блокировка двери
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Вермикулитовая изоляция топки
- Подсоединение дымохода на выбор – сверху/снизу
- Подача наружного воздуха для горения
- Прочный чугунный колосник
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

Тип	Borkum стеатит	
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель		1
Номинальная тепловая мощность	кВт	6,0
Высота	мм	1051
Ширина	мм	485
Глубина	мм	373
Вес (вкл. упаковку)	кг	145
Объем отапливаемого помещения до	м ³	124
Высота до нижней границы дымохода	мм	704
Высота до верхней границы дымохода	мм	965
От задней кромки до середины дымохода	мм	120
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	6,3
Температура продуктов сгорания	°С	291
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12
Длина поленьев	см	30
КПД	%	>80