

## Камин Faro



- Элегантный камин со стальной облицовкой темно-серого цвета
- Скрытая ручка
- Двойная фирменная блокировка двери
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Вермикулитовая изоляция топки
- Подсоединение дымохода на выбор – сверху/снизу
- Подача наружного воздуха для горения
- Прочный чугунный колосник
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

Тип	Faro	
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель		1
Номинальная тепловая мощность	кВт	6,0
Высота	мм	1154
Ширина	мм	486
Глубина	мм	486
Вес (вкл. упаковку)	кг	145
Объем отапливаемого помещения до	м <sup>3</sup>	124
Высота до нижней границы дымохода	мм	903
Высота до верхней границы дымохода	мм	1105
От задней кромки до середины дымохода	мм	243
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
<b>Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384</b>		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	7,8
Температура продуктов сгорания	°С	277
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12
Длина поленьев	см	33
КПД	%	> 80