

**Камин  
Gero**



- Прямоугольная форма, небольшая глубина, классический дизайн
- Декоративная стеатитовая керамика
- Чугунный колосник с простой очисткой
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Вермикулитовая изоляция топки
- Самоохлаждающаяся ручка эргономичной формы
- Оптимальное сжигание
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

Тип	Gero	
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель		1
Номинальная тепловая мощность	кВт	8,0
Высота	мм	1042
Ширина	мм	546
Глубина	мм	355
Вес (вкл. упаковку)	кг	99
Объем отапливаемого помещения до	м <sup>3</sup>	186
Высота до нижней границы дымохода	мм	-
Высота до верхней границы дымохода	мм	1045
От задней кромки до середины дымохода	мм	126
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
<b>Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384</b>		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	7,0
Температура продуктов сгорания	°C	300
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12
Длина поленьев	см	33
КПД	%	>80