

Камин Hera D

Продолжительное горение



Тип / Исполнение	Заказной №
Сталь/серый корпус*	4210 29
Песчаник/чёрный корпус*	4210 32
Стеатит/серый корпус*	4210 22

*вкл. верхнюю плиту

Принадлежности

Патрубки подключения подачи воздуха	9200 69
-------------------------------------	---------



Hera D Стеатит/серый корпус

Hera D Сталь/серый корпус



Тип	Hera D	
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель 1 подходит для многокаминного подключения		x
Подключение дымохода		сверху/сзади
Номинальная тепловая мощность	кВт	6,0
Высота/Высота с верхней плитой	мм	1100/1153
Ширина Сталь/Стеатит или Песчаник	мм	500/555
Глубина	мм	400
Вес Сталь/Стеатит или Песчаник (вкл. упаковку)	кг	135/298
Высота до нижней границы дымохода	мм	850
Высота до верхней границы дымохода	мм	1105
От задней кромки до середины дымохода	мм	120
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	5,5
Температура продуктов сгорания	°C	330
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12