

Камин Island Aqua стеатит



- Элегантный стальной камин
- Высококачественная стеатитовая облицовка
- Водяной теплообменник
- Дверка с большим смотровым окном
- Двойная фирменная блокировка двери
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Вермикулитовая изоляция топки
- Подсоединение дымохода на выбор – сверху/снизу
- Подача наружного воздуха для горения
- Прочный чугунный колосник
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

Тип	Island Aqua стеатит	
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель		1
Номинальная тепловая мощность	кВт	10 (вода 6 кВт, воздух 4 кВт)
Высота	мм	1151
Ширина	мм	605
Глубина	мм	551
Вес (вкл. упаковку)	кг	202
Объем отапливаемого помещения до	м³	240
Высота до нижней границы дымохода	мм	870
Высота до верхней границы дымохода	мм	1115
От задней кромки до середины дымохода	мм	223
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	8,8
Температура продуктов сгорания	°С	225
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12
Длина поленьев	см	33
КПД	%	>80