

Камин Sylt стеатит / черный корпус



- Элегантный стальной камин
- около 200 кг стеатита в качестве аккумулятора тепла
- Дверка с большим смотровым стеклом
- Двойная фирменная блокировка двери
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Вермикулитовая изоляция топки
- Подсоединение дымохода на выбор – сверху/снизу
- Подача наружного воздуха для горения
- Прочный чугунный колосник
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

| Тип | | Sylt стеатит |
|--|----------------|--------------|
| Протестирован по DIN EN 13240 | | x |
| Модель | | 1 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 6,0 |
| Высота | мм | 1169 |
| Ширина | мм | 561 |
| Глубина | мм | 373 |
| Вес (вкл. упаковку) | кг | 288 |
| Объем отапливаемого помещения до | м ³ | 124 |
| Высота до нижней границы дымохода | мм | 848 |
| Высота до верхней границы дымохода | мм | 1100 |
| От задней кромки до середины дымохода | мм | 142 |
| Ø Подключения дымохода / воздуховода | мм | 150 / 100 |
| Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384 | | |
| Массовый расход продуктов сгорания | г/с | 6,3 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 300 |
| Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,12 |
| Длина поленьев | см | 30 |
| КПД | % | >80 |