

Камин Usedom стеатит



- Элегантный стальной камин
- Высококачественная стеатитовая облицовка
- Дверца с призмаобразным стеклом
- Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха
- Воздушная очистка стекла от копоти
- Двойная фирменная блокировка двери
- Самоохлаждающаяся ручка
- Вермикулитовая изоляция топки
- Подсоединение дымохода на выбор – сверху/снизу
- Подача наружного воздуха для горения
- Прочный чугунный колосник
- Отсек для хранения поленьев
- Немецкое качество

Тип		Usedom стеатит
Протестирован по DIN EN 13240		x
Модель		1
Номинальная тепловая мощность	кВт	5
Высота	мм	985
Ширина	мм	485
Глубина	мм	373
Вес (вкл. упаковку)	кг	140
Объем отапливаемого помещения до	м³	88
Высота до нижней границы дымохода	мм	758
Высота до верхней границы дымохода	мм	965
От задней кромки до середины дымохода	мм	120
Ø Подключения дымохода / воздуховода	мм	150 / 100
Данные для расчета дымохода по DIN EN 13384		
Массовый расход продуктов сгорания	г/с	7,9
Температура продуктов сгорания	°С	270
Необходимая тяга в дымоходе	мбар	0,12
Длина поленьев	см	30
КПД	%	>80